.t

A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. ldentifikadne udaje

Udaje o stavbe

t ninov stavby
o charakter stavby
o miesto stavby
o parceln6 disla a katastr6lne rizemie

Udaje o stavebnikovi

(ldaje o sprqcovate|ovi projektu
o hlavny projektant

o zodpovedny projektant

o sprac. projektu

o autor grafick6ho n6vrhu

SKATEPARK SERED
Novostavba
Sered'
Sered'

Mesto Sered'

N6mestie Republiky 1 176110
Sered'
926 01

Ing. Luk65 Marcinddk

Ing. Barnab65 Mdtd

Ing. Luk65 Marcind6k
Ing. Pavel Molniir

MiloS Osurddk

2. Z6kladn6 f daje o stavbe

Skatepark je situovany na pozemkoch p.d. 3739/7. Pozemok sa nachiidzav oddychovej z6ne mesta na triivnatej pdde, medzi cestnou komunikdciou ,,ku kampingu" a riekou V6h. Plocha urden6 na vystavbu je rovinatd a v sfdasnosti sa nevyuhiva. Vedl'a plochy je BMX
drdha.

Stavebnym pozemkom vedie El. vedenie, ktor6 sa bude prekladaf na nriklady investora, alebo sa pred zadatim stavebnych pr6c vykope rudne a na celf dobu realizircie riadne oznad,i a zabezpedf aby nedo5lo k jeho poSkodeniu.

Skatepark je obdlZnikovdho tvaru, ktory pozost6va z bet6novej plochy na ktorej je umiestnenych l9 prekriZok. Park obsahuje vyvylend plochy. Plocha skateparku je hr 150 mm, vyvy5end miesta majri vfsku + 500 mm a + 700 mm od frovne + 0,000. Styri najvySsie prekdZky vysok6 od I m do 2 m sri situovan6 v rohoch skateparku. Ostatnd prekriZky sri rozmiestnen6 po ploche parku, podl'a ndvrhu.

Vzhl'adom na to, 2e podas realizhcie skateparku pravdepodobne d6jde k viaceryrn zmenam, dozor a zmeny v5etkych prekdZok musia byt' odkonzultovan6 s autorom grafickEho
ndvrhu.

3. Technicke rie5enie

Z plochy pod navrhovanfm skateparkom sa odstrdni vrchnd;vrstva v hrribke 450 mrn. odl'a vellkosti kameniva. sp vadsej frakcie.

vyhotovene podloZie sa u a nfsledne sa ii prekdZok sa vybet6nuje prekdZkami v

ami.

I.Skladba betdnovej plochy :

- kamenivo 32-63 hr. 200 mm
- kamenivo 16-22 hr. 150 mm
- kamenivo 2-5 hr. 50 mm
- separadn6 PE f6lia
- kari sief o 6, oka 150/150 mm
- bet6novdzmes C20/25 hr. 150 mm v spdde 2o
- aplik6cia vsypoveho materi6lu v mnoZstve 4kglmz

Povrch bude vyhl'adeny a dilatadne 5p6ry vytmelene trvali pruZnfm,tmelom. Celkovd plocha skateparku je 830 m2
z toho prekaZky 370,5 m2
ostatn6 bet6novand plocha 459,5 m2

2.Skladba dlaidenej plochy :
- mechanicLy spevnend zetnina
- kamenivo fr 32-63 hr. 200 mm
- kamenivo fr 16-22 hr. 200 mm
- kamenivo fr 8-16 hr. 150 mm
- kamenivo fr 4-8 hr 50
- separadnd PE f6lia
- dla1ba semmelrock hr 6-8 cm do exteridrov

Pou1itit dlaZba hr 6-8 cm, exteri6rov6, kde presny tle dlahby bude Sppcifftovanf zhotovitel'om, podl'a potrieb uZivatel'ov parku

.:'*